

Module  
 Photowatt Solara SM2000/24  
 Neupreis 912,50 DM + MWSt

#### Technische Daten

Art.-Nr.	SM2000	SM3000	SM5000
Max.Leistung (Pmax)	100Wp	106Wp	125Wp
Systemspannung	24V (12V)		18V
Spannung bei Max.Leistung	34,4V (17,2V)		26,0V
Leerlaufspannung	43V (21,5V)		32,3V
Strom bei Max.Leistung	2,95A (5,9A)	3,05A (6,1A)	4,80A
Kurzschlußstrom	3,0A (6,0A)	3,15A (6,3A)	5,46A
Anzahl Solarzellen	72 Stk.		54 Stk.
Zellart	poly-kristallin		poly-kristallin
Temperaturkoeffizient (Strom)	0,98 (1,96)mA/°C		+0,04%/°C
Temperaturkoeffizient (Spannung)	-2,17mV/°C		-0,33%V/°C
Höhe mit Anschlußdose	45mm		-
Abmessung der Solarzellen	101x101mm		125x125mm
Kabelanschluß	Dose		Kabel mit Stecker
Gewicht	10,5kg		12,5kg
Maße	1335x673x24,5mm		1200x802x46mm
Garantie	26 Jahre		26 Jahre