

neoom®

**BOXX**

Die intelligente Design-Wallbox.



## EFFIZIENT UND VOLLINTEGRIERT

Mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW über den Typ-2-Anschluss und die Möglichkeit der dynamischen Lastregelung ist die neoom® BOXX für die Zukunft gerüstet. Höhere Ladeleistungen bei geringeren Anschlussleistungen sparen Netzanschluss- und Betriebskosten. Bereits integrierte Zähler und Schutzschalter sichern den reibungslosen Betrieb.



## INDIVIDUELL FÜR JEDE ANWENDUNG

Die neoom® BOXX ist über das Webinterface, mittels RFID-Technologie oder per Smartphone freischaltbar. Dadurch eignet sich die Wallbox sowohl für den privaten Bereich als auch für den öffentlichen Einsatz. Die Möglichkeit eines individuellen Designs macht die Wallbox zum perfekten Gesamtprodukt.

Die smarte Wallbox im smarten Design.

## TECHNISCHE DATEN

Details unter [neoom.com/boxx](https://neoom.com/boxx)

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Ladeleistung   | 22 kW, 3-phasig, 400 V                                                                                          |
| Ausführung              | Typ-2-Buchse oder 4-m-Spiralladekabel                                                                           |
| Lastmanagement          | Statisch oder dynamisch, Master-Slave Funktion                                                                  |
| Kommunikation           | RFID, Webinterface, OCPP                                                                                        |
| Absicherung             | Gleichstromfehlererkennung 6 mA IEC 61851<br>Schütz-Klebe-Detektion, Fehlerstromschutzschalter Typ A integriert |
| Energiezähler           | MID-Zähler zur Abrechnung                                                                                       |
| Schnittstellen          | Ethernet RJ45 & Modbus RS485                                                                                    |
| Dimensionen (H x B x T) | 625 mm x 400 mm x 160 mm                                                                                        |
| Schutzklasse            | IP44 für den Innen- und Außenbereich                                                                            |
| Umgebungstemperatur     | -20 °C bis 55 °C                                                                                                |
| Netzwerkanbindung       | GSM / LAN                                                                                                       |
| Optionen                | Labeling, intelligenter Fehlerstromschutzschalter mit Wiedereinschaltfunktion, individueller QR-Code            |