


ZCS AZZURRO - INVERTER IBRIDO MONOFASE SERIE HP

HYD 3000-ZSS HP/HYD 3600-ZSS HP/HYD 4000-ZSS HP/HYD 4600 ZSS HP/HYD 5000-ZSS HP/HYD 6000-ZSS HP



- » Gestione automatica dei flussi di energia da fotovoltaico, batteria e rete
- » Energy Meter integrato a bordo macchina
- » Parallelabile
- » Possibilità di funzionamento in modalità zero immissione in rete
- » Unità compatibile con batterie al Litio a 48V
- » Modalità di supporto Stand Alone, garantisce la continuità di esercizio ed il funzionamento in isola, sia da fonte fotovoltaica che da batteria, in caso di black-out elettrico
- » Massima potenza di carica/scarica 5000W

SCHEMA A BLOCCHI



DATI TECNICI

IPH HYD 3000 ZSS HP IPH HYD 3600 ZSS HP IPH HYD 4000 ZSS HP IPH HYD 4600 ZSS HP IPH HYD 5000 ZSS HP IPH HYD 6000 ZSS HP

	4500W	5400W	6000W	6900	7500W	9000W
Dati tecnici Ingresso DC (fotovoltaico)						
Massima Potenza DC per ogni MPPT	3500W (270V-520V)				3750W (300V-520V)	
Potenza DC Tipica*						
N. di MPPT indipendenti/ N. stringhe per MPPT	2/1					
Tensione massima di Ingresso	600V					
Tensione di attivazione	100V					
Tensione nominale di Ingresso	360V					
Intervallo MPPT di tensione DC	90V-550V					
Intervallo di tensione DC a pieno carico	200V-500V			230V-500V	250V-500V	300V-500V
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT	13A/13A					
MPPT	18A/18A					
Massima corrente assoluta per ogni MPPT						
Dati tecnici collegamento batterie						
Tipo di batteria compatibile	Ioni di litio. (fornite da Zucchetti)					
Tensione nominale	48V					
Intervallo di tensione ammessa	42V-56V					
Massima potenza di carica/scarica	4250W			5000W		5000W
Range di temperatura ammissibile**	-10°C/+50°C					
Massima corrente di carica	75A (programmabile)	80A (programmabile)	85A (programmabile)	95A (programmabile)	100A (programmabile)	
Massima corrente di scarica	75A (programmabile)	80A (programmabile)	85A (programmabile)	95A (programmabile)	100A (programmabile)	
Curva di carica	Gestita da BMS di batteria					
Profondità di scarica (DOD)	0%-90% (programmabile)					
Uscita AC (fata rete)						
Potenza nominale	3000W	3680W	4000W	4600W	5000W	6000W
Potenza massima	3300VA	3680VA	4000VA	4600VA	5500VA	6000VA
Corrente massima	15A	16A	20A	20A	25 A	27,3A
Tensione nominale	Monofase L/N/PE 220,230,240V					
Intervallo di tensione AC	180V-276V (in accordo con gli standard locali)					
Frequenza nominale	50Hz/60Hz					
Intervallo di frequenza AC	44Hz-55Hz / 54Hz-66Hz (in accordo con gli standard locali)					
Distorsione armonica totale	< 3%					
Fattore di potenza	1 default (programmabile +/- 0,8)					
Limitazione immissione in rete	Programmabile da display					
Uscita EPS (Emergency Power Supply)						
Massima potenza erogata in EPS***	3000VA (3600VA per 60s)	3680VA (4400VA per 60s)	4000VA (4800VA per 60s)	4600VA (5520VA per 60s)	5000VA (6000VA per 60s)	
Tensione e frequenza uscita EPS	Monofase 230V 50Hz/60Hz					
Corrente erogabile in EPS	13.6A	16A	18,2A	20,9A	22,7A	
Distorsione armonica totale	< 3%					
Switch time	< 10ms					
Efficienza						
Efficienza massima	97,6%				97,8%	98,2%
Efficienza pesata (EURO)	97,2%				97,3%	97,5%
Efficienza MPPT	>99,9%					
Massima efficienza di carica/scarica delle batterie	94,6%					
Consumo in stand-by	< 10W					
Protezioni						
Protezione di interfaccia interna	SI					
Protezioni di sicurezza	Anti standing, RCMU, Ground Fault Monitoring					
Protezione da inversione di polarità DC	SI					
Sezionatore DC	Integrato					
Protezione da surriscaldamento	SI					
Categoria Sovratensione/Tipo di protezione	Overtoltage Category III / Protective Class I					
Scaricatori integrati	AC/DC MOV: Tipo 3 standard					
Soft Start Batteria	SI					
Standard						
EMC	EN 61000-3-2/3/1/2, EN 61000-6-2/3					
Safety standard	IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC 62109-1/2					
Standard di connessione alla rete	Certificati e standard di connessione disponibili su www.zcsazzurro.com					
Comunicazione						
Interfacce di comunicazione	WiFi/Ethernet (opzionali), RS-485 (protocollo proprietario), USB, CAN 2.0 (per collegamento con batterie), Bluetooth					
Ulteriori ingressi o connessioni	Ingresso per connessione sensore di corrente o mezer					
Informazioni Generali						
Intervallo di temperatura ambiente ammesso	-30°C...+60°C (limitazione di potenza sopra i 45°C)					
Topologia	Transformerless / Uscita batterie isolata ad alta frequenza					
Grado di protezione ambientale	IP65					
Intervallo di umidità relativa ammesso	0%...95% senza condensazione					
Massima altitudine operativa	4000m					
Rumorosità	< 25dB @ 1mt					
Peso	21,5 kg					
Raffreddamento	Convezione naturale					
Dimensioni (A*L*P)	482mm*503mm*183mm					
Display	LED display e APP					
Garanzia	10 anni					

* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornisce le possibili configurazioni applicabili

** Valore standard per batterie al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C

*** La potenza erogata in EPS dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato del sistema (Capacità residua, temperatura)