



RPI H5A

Hocheffiziente 1-Phase-Solar-Wechselrichter für den europäischen Markt – Die perfekte Wahl für private und kleine kommerzielle PV-Anlagen.

Vielfältige Anwendung

- Aluminiumgehäuse für lang anhaltenden Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Großer Eingangsspannungsbereich
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- Kompaktes Design mit einer außergewöhnlichen Leistungsdichte für eine einfache Installation

Maximale Rentabilität

- Spitzenwirkungsgrad von 97,5 %
- Lüfterloses Design für reduzierte Wartungskosten
- 2 MPP-Tracker für erhöhte Flexibilität und erhöhten maximalen Ertrag

5,0 kVA Solar-Wechselrichter ohne Transformator

Technische Daten für RPI H5A

EINGANG (DC)	RPI H5A
Max. empfohlene PV-Leistung	6,3 kW _p
Nennleistung	5,25 kW
Spannungsbereich	100 ... 550 V
Einschaltspannung	100 V
MPP-Arbeitsbereich mit voller Leistung	220 ... 500 V
Max. Strom	24 A (12 A pro MPP-Tracker)
Max. Anzahl von MPP-Trackern	Parallele Eingänge: 1 MPP-Tracker Separate Eingänge: 2 MPP-Tracker

AUSGANG (AC)	RPI H5A
Nennscheinleistung	5 kVA ¹⁾
Spannungsbereich	230 V (- 20% / +22%) ²⁾
Nennstrom (pro Phase)	21,7 A
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Frequenzbereich	50 / 60 Hz ± 5 Hz ²⁾
Einstellbereich Leistungsfaktor	0,8 kap ... 0,8 ind
Oberschwingungsgehalt (THD)	<3 % bei Nennscheinleistung

ALLGEMEINE SPEZIFIKATION

Modellname	RPI H5A
Delta Teilenummer	RPI502N55E0000
Max. Wirkungsgrad	97,5 %
Wirkungsgrad EU	96,8 %
Betriebstemperaturbereich	-25 ... +60 °C
Volle Leistung ohne Abregelung (Derating)	-25 ... +40 °C
Lagertemperaturbereich	-25 ... +60 °C
Luftfeuchtigkeit	0 ... 100 % nicht kondensierend
Max. Betriebshöhe	2.000 m (über Meeresspiegel)
Standardgarantie	5 Jahre (Garantieverlängerung auf Anfrage möglich)

MECHANISCHE AUSFÜHRUNG

Abmessungen (H x B x T)	475 x 414 x 155 mm
Gewicht	21 kg
Kühlung	Konvektion
AC-Stecker	Amphenol C16-3 2 + PE (C016 20E002 800 1)
DC-Stecker	2 Paar Multi-Contact MC4
Kommunikationsschnittstellen	2 x RS485, 1 x potenzialfreie Kontakte, 1 x Notausschaltung, 4 x digitale Eingänge
DC-Trennschalter	Integriert
Display	2 LEDs, 2-Zeilen LCD

SAFETY / STANDARDS	RPI H5A
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Einstellbare Abschaltparameter	Ja
Isolierungsüberwachung	Ja
Überlastverhalten	Stromstärkebegrenzung, Leistungsbegrenzung
Inselbildungsschutz / Netzregulierung	VDE 0126-1-1; VDE-AR-N 4105; EN50438; Synergrid C10/C11 06/2012 / VDE 126 A1; VFR 2013 / 2014; VDE 16 1-1 A1; UTE 15-712; Frankreich Inseln 50 Hz / 60 Hz; UK 59-3
EMV	EN61000-6-2; EN61000-6-3
Sicherheit	IEC62109-1 / -2; CE-Konformität

1) Cos Phi = 1 (VA = W)

2) AC-Spannung und Frequenzbereich sind anhand der jeweiligen Länderbestimmungen programmiert.

Deutschland

vertrieb.deutschland@solar-inverter.com
0800 073 4489 (Gratis Anruf)

Österreich

vertrieb.oesterreich@solar-inverter.com
0800 291 514 (Gratis Anruf)

Schweiz

sales.switzerland@solar-inverter.com
0800 562 049 (Gratis Anruf)