

Holt ganz cool 98,6 % raus.
 Der PLATINUM® Wechselrichter R3-M.




 DUAL-X®	 Garantie 10	 Scheinleistung +10%	 Outdoor IP 66		
 Verschattung	 Dreiphasig	 η 98,6% Wirkungsgrad	 < 25 kW	 10 – 100 kW	 > 100 kW

Der PLATINUM® R3-M erfüllt die Marktanforderung „Energiemanagement (§6 EEG)“ und die „Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ sowie die „Niederspannungsrichtlinie AR-N 4105“.

Der trafolose dreiphasige Hochleistungswechselrichter R3-M ist das Flaggschiff der PLATINUM® Produktfamilie: Er ist kleiner, kompakter, leichter und effizienter. Dank der innovativen DUAL-X®-Technologie erreicht er einen Spitzenwirkungsgrad von 98,6 % und somit exzellente Erträge. Zudem ermöglichen seine 10 % mehr Scheinleistung die maximale Auslegung bei Mittelspannungsanlagen. Die reine Konvektionskühlung reduziert Geräusche und Wartungsaufwand, die einfache Installation und Inbetriebnahme sind durch das geringe Gewicht und die automatische Masterprogrammierung über das PLATINUM® Netzwerk EIA 485 gewährleistet. Das Grafikdisplay zeigt gut lesbar alle wichtigen Betriebsdaten – auch nachts. Das Sortiment umfasst fünf Modelle von 7 bis 16 kW.

- Maximaler Wirkungsgrad 98,6 %
- Maximale Auslegung bei Mittelspannungsanlagen durch 10 % erhöhte Scheinleistung
- DIVE®-Technologie zur Wirkungsgraderhöhung im unteren Leistungsbereich
- RAC-MPP®-Technologie zum schnellen Finden des MPP
- Reine Konvektionskühlung reduziert Wartungsaufwand und Geräusch
- Speicherkapazität für 30 Jahre Betriebszeit durch integrierten Datenlogger
- Universelle Einsetzbarkeit durch Multi-Country Konfiguration
- 10 Jahre kostenlose Herstellergarantie

Stärker als der Wettbewerb.
Dank Dual-X®.



Hoher Wirkungsgrad über den gesamten MPPT-Spannungsbereich dank innovativer DUAL-X®-Technologie.
Der Vorteil: Spitzenerträge bei optimaler Auslegungsflexibilität.

Technische Daten

Wechselrichter R3	7000 R3-M	9000 R3-M	11000 R3-M
DC-Eingang			
Max. PV-Leistung	6.700 Wp	9.000 Wp	11.200 Wp
Max. DC-Leistung (@ cos phi = 1)	6.150 Wp	8.200 W	10.250 W
MPPT-Spannungsbereich	350 V / 150 ... 720 V		
Max. Eingangsspannung	900 V		
Max. MPPT-Eingangsstrom	2 x 10 A	2 x 13 A	2 x 16 A
Anzahl Stringeingänge	1 + 1		2 + 2
Anzahl MPP-Tracker	1		
Trennschalter	•		
Kurzschlussstrom	14 A	18 A	22 A
Verpolungsschutz / Erdschlussüberwachung (Isolationsprüfung)	• / •		
AC-Ausgang			
Nennleistung (@ cos phi = 1)	6.000 W	8.000 W	10.000 W
Nennstrom	3 x 8,7 A	3 x 11,6 A	3 x 14,5 A
Max. Scheinleistung	6.700 VA	8.900 VA	11.200 VA
Max. AC-Strom	3 x 11,9 A	3 x 13,1 A	3 x 20 A
Min. Startleistung	20 W		
Netzspannung	3AC 230 V / 400 V (+/-20 %)		
Einspeisephasen / Überwachungsphasen	3 / 3		
Max. zulässige Netzimpedanz Z_{max} (EN 61000-3-11)	-		
Standby-Verbrauch	1 W		
Netzfrequenz	50 Hz (+/-5 %)		
Leistungsfaktor (cos phi) (ind ... kap)	0,7 ... 0,7		
Kurzschlussfestigkeit / Erdschlussüberwachung (AFI)	• / •		
Schnittstellen			
DC-Anschluss	MC4		
AC-Anschluss	Federklemmen		
RS 485 (Klemmen / RJ45)	• / •		
Ethernet / CAN	- / -		
Integrierter Webserver	-		
Alarm-Kontakt	-		
Gerätedaten			
Max. Wirkungsgrad	98,5 %		98,6 %
EU-Wirkungsgrad	98,2 %		98,3 %
Gewicht	36 kg		44 kg
Abmessungen (H x B x T in mm)	626 x 547 x 290		
Arbeitstemperatur	-20 ... +60 °C		
Lagertemperatur	-25 ... +80 °C		
Rel. Luftfeuchtigkeit	0 ... 95 %		
Max. Einsatzhöhe bei Nennleistung	2.000 m / 6.560 ft		
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 66		
Schutzklasse / Überspannungsschutz	I / Typ 3		
Vollgrafikdisplay (Farbe / Monochrom)	- / •		
Speicherkapazität Datenlogger	30 Jahre		
Schaltungskonzept	Trafos		
Kühlkonzept	Konvektion		
Normen / Richtlinien	VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105, BDEW 2008, CEI 0-21, C10/11, G83/2, G59/2, EN 50438, ÖNORM E8001-4-712, UTE C15-712-1, RD 1699/661, IEC 62109, AS 4777, AS 3100		
Herstellergarantie	10 Jahre		
Typen-Bezeichnung	7000 R3-MDX-10	9000 R3-MDX-10	11000 R3-MDX-10

Änderungen vorbehalten. Stand 04/2013. Derzeit werden mehr als 45 Länder unterstützt. Die aktuelle Liste finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage www.platinum-nes.de

● Serienausstattung ○ Optional - Nicht verfügbar


Technische Daten		
Wechselrichter R3	14000 R3-M	16000 R3-M
DC-Eingang		
Max. PV-Leistung	15.200 Wp	16.900 Wp
Max. DC-Leistung (@ cos phi = 1)	13.800 W	15.350 W
MPPT-Spannungsbereich	350 ... 720 V	
Max. Eingangsspannung	900 V	
Max. MPPT-Eingangsstrom	2 x 21 A	2 x 24 A
Anzahl Stringeingänge	2 + 2	
Anzahl MPP-Tracker	1	
Trennschalter	•	
Kurzschlussstrom	29 A	33 A
Verpolungsschutz / Erdschlussüberwachung (Isolationsprüfung)	• / •	
AC-Ausgang		
Nennleistung (@ cos phi = 1)	13.500 W	15.000 W
Nennstrom	3 x 19,6 A	3 x 21,7 A
Max. Scheinleistung	15.000 VA	16.700 VA
Max. AC-Strom	3 x 24,2 A	
Min. Startleistung	20 W	
Netzspannung	3AC 230 V / 400 V (+/-20 %)	
Einspeisephasen / Überwachungsphasen	3 / 3	
Max. zulässige Netzimpedanz Z_{max} (EN 61000-3-11)	-	
Standby-Verbrauch	1 W	
Netzfrequenz	50 Hz (+/-5 %)	
Leistungsfaktor (cos phi) (ind ... kap)	0,7 ... 0,7	
Kurzschlussfestigkeit / Erdschlussüberwachung (AFI)	• / •	
Schnittstellen		
DC-Anschluss	MC4	
AC-Anschluss	Federklemmen	
RS 485 (Klemmen / RJ45)	• / •	
Ethernet / CAN	- / -	
Integrierter Webserver	-	
Alarm-Kontakt	-	
Gerätedaten		
Max. Wirkungsgrad	98,6 %	
EU-Wirkungsgrad	98,3 %	
Gewicht	44 kg	
Abmessungen (H x B x T in mm)	626 x 547 x 290	
Arbeitstemperatur	-20 ... +60 °C	
Lagertemperatur	-25 ... +80 °C	
Rel. Luftfeuchtigkeit	0 ... 95 %	
Max. Einsatzhöhe bei Nennleistung	2.000 m / 6.560 ft	
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 66	
Schutzklasse / Überspannungsschutz	I / Typ 3	
Vollgrafikdisplay (Farbe / Monochrom)	- / •	
Speicherkapazität Datenlogger	30 Jahre	
Schaltungskonzept	Trafos	
Kühlkonzept	Konvektion	
Normen / Richtlinien	VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105, BDEW 2008, CEI 0-21, C10/11, G83/2, G59/2, EN 50438, ÖNORM E8001-4-712, UTE C15-712-1, RD 1699/661, IEC 62109, AS 4777, AS 3100	
Herstellergarantie	10 Jahre	
Typen-Bezeichnung	14000 R3-MDX-10	16000 R3-MDX-10

Änderungen vorbehalten. Stand 04/2013. Derzeit werden mehr als 45 Länder unterstützt. Die aktuelle Liste finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage www.platinum-mes.de

● Serienausstattung ○ Optional – Nicht verfügbar

Agiert eigenständig am Markt. Das Unternehmen PLATINUM®.

Ursprünglich von Diehl Controls ins Leben gerufen, firmiert PLATINUM® seit dem 1. April 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der mutares AG, München. Damit gewinnt die Premiummarke aus dem Allgäu noch mehr Profil und Eigenständigkeit. Dahinter steht die gleiche Mannschaft am selben Ort – kompetent, effektiv und leistungsstark. Gefertigt werden die Wechselrichter nach wie vor von Diehl Controls, die Entwicklung und der Vertrieb erfolgt durch PLATINUM®. So bleibt die Produktqualität auf gewohnt hohem Niveau, während unter der strategischen Neuausrichtung nun Beratung, Service und Schulung noch stärker in den Fokus von PLATINUM® rücken.
Das Versprechen: Next Energy Solution.



Ihr Vertriebspartner:



PLATINUM GmbH
Pfannerstraße 75
88239 Wangen im Allgäu, Deutschland
Tel: +49 7522 9738-0
Fax: +49 7522 9738-100
info@platinum-nes.com
www.platinum-nes.de