

**Hertalan Technical Note**

***hertalan S***  
**Produktdatenblatt**

**Hertalan**

Hertalan Rubber Products war der erste europäische Hersteller von Dichtungsbahnen aus EPDM-Synthesekautschuk. Seit 1965 werden EPDM-Dichtungsbahnen und -planen produziert und weltweit für Flachdach-, Bauwerks- und Teichabdichtungen verkauft.

***hertalan S***

EPDM-Dichtungsbahnen und -streifen in Breiten von 100 mm - 1.400 mm, Rollenlänge 20 m. Einsatzgebiet: Detaillösungen An- und Abschlüsse, Feuchtigkeitssperre bei zweischaligem Mauerwerk.

EPDM Bahnen werden hergestellt konform der EN 14909, EN 13967 und der DIN V 20000-202:2006-11 (Kodierung: BA/MSB EPDM-BV), dies gilt nur für die 1,2 mm Dicke.

| <b><i>Hertalan S</i></b>                            |                   |              |                        |
|---|-------------------|--------------|------------------------|
| Polymer   |                   | EPDM         |                        |
| Dicke   | mm                | 0,75/1,0/1,2 |                        |
|   |                   |              |                        |
| <b>Eigenschaften und Prüfungen</b>                  |                   | <b>Wert</b>  | <b>Ergebnis Angabe</b> |
| Falzen in der Kälte <b>(EN 495-5)</b>               | °C                | ≤ -70        | 70                     |
| Reißfestigkeit <b>(EN 12311-2B)</b>                 | N/mm <sup>2</sup> | ≥ 8,0        | 10                     |
| Reißdehnung <b>(EN 12311-2B)</b>                    | %                 | ≥ 400        | 530                    |
| Brandverhalten mit <i>ks</i> 96 <b>(EN 13501-1)</b> |                   | Klasse E     | Klasse E               |
| Prüfung nach Alkali <b>(EN 12113-2 und Annex C)</b> | -                 | Bestanden    | erfüllt                |
| Prüfung nach Alterung <b>(EN 1296)</b>              |                   | Bestanden    | erfüllt                |
| Ozonbeständigkeit <b>(EN 1844)</b>                  | -                 | Bestanden    | erfüllt                |
| Wasserdichtheit <b>(EN 1928)</b>                    | -                 | Wasserdicht  | erfüllt                |

**Hertalan Rubber Products BV, Industrieweg 16  
NL 8263 AD Kampen**

**Tel: +31 (0)38 339 33 33  
Fax: +31 (0)38 339 33 34**

**E-mail: [info@hertalan.com](mailto:info@hertalan.com)  
[www.hertalan.com](http://www.hertalan.com)**



***hertalan*** ist ein eingetragenes Warenzeichen