

Sunny Mini Central

SMC 6000TL, SMC 7000TL und SMC 8000TL



Weltweit höchster Wirkungsgrad von über 98 %

Niedrigster spezifischer Preis

Kürzeste Amortisationszeit

OptiCool®:
Maximale Leistung bei einer Umgebungstemperatur bis 40 °C durch Zweikammerkühlsystem

SMA grid guard® 2:
Selbsttätige Netz-Freischaltstelle nach DIN VDE 0126-1-1

Electronic Solar Switch ESS®:
Integrierter DC-Lasttrennschalter nach DIN VDE 0100-712 (Option)

Für dreiphasig einspeisende Photovoltaikanlagen


5 Jahre SMA Garantie

Die neue Sunny Mini Central Familie bietet Ihnen mehr: Über 98 % Wirkungsgrad und der niedrigste spezifische Preis am Markt garantieren die derzeit schnellste Amortisation für Solar-Wechselrichter.


Abgestufte Leistungsklassen mit 8, 7 und 6 kW sowie freie Kombination aller Familienmitglieder gewährleisten höchste Flexibilität bei der Anlagenplanung. Natürlich verfügen die neuen Sunny Mini Central über alle Sicherheits- und Komfortfunktionen des Marktführers.

Blättern Sie um – die technischen Daten werden Sie überzeugen!

Mehr Infos:
www.SMA.de/SMC8000TL



OptiCool®: Zweikammersystem für volle Nennleistung bis
40 °C Umgebungstemperatur



Verschaltungsbeispiel vom Sunny Mini Central
(dreiphasiger Netzanschluss)

Technische Daten

Eingangsgrößen

Max. DC-Leistung
DC-Spannungsbereich
Nennbetriebsspannung ($U_{PV,nenn}$)
Max. MPP Spannung ($U_{MPP,max}$)
Max. DC-Spannung ($U_{DC,max}$)
Max. Eingangsstrom ($I_{PV,max}$)
DC-Spannungsrippel (U_{SS})
Max. Stringanzahl (parallel)

DC-Anschluss
Thermisch überwachte Varistoren
Erdschlussüberwachung
Verpolungsschutz

Ausgangsgrößen

AC-Dauerleistung ($P_{AC,max}$)
AC-Nennleistung ($P_{AC,nenn}$)
Max. Ausgangsstrom ($I_{AC,max}$)
Klirrfaktor des Netzstromes
AC-Nennspannung ($U_{AC,nenn}$)
AC-Nennfrequenz ($f_{AC,nenn}$)
Leistungsfaktor ($\cos \varphi$)

Kurzschlussfestigkeit

Netzanschluss

Wirkungsgrad

Maximaler Wirkungsgrad (η_{Max})
Europäisch gewichteter Wirkungsgrad (η_{Euro})

Leistungselektronik

Schaltungskonzept
Netzüberwachung
Anzahl der Einspeisephase

Gehäuse

nach DIN EN 60529
Kühlungskonzept
Zulässige Umgebungstemperatur

Mechanische Größen

Gewicht
Breite / Höhe / Tiefe in mm

Ausstattung

Kommunikation
Display
Garantie
DC-Trenneinrichtung
Anlagenüberwachung

SMC 6000TL

6200 W
335 V - 700 V
350 V
500 V
700 V
19 A
< 10 %
4
Steckverbinder (MC oder Tyco)

ja
ja
Kurzschlussdiode

6000 W bei 40 °C

6000 W

27 A

< 4 %

220 V - 240 V

50 Hz

1

ja, Stromregelung

AC-Klemme

98 %

97,7 %

H5®Brücke (trafolos)
grid guard 2 (DIN VDE 0126-1-1)
1

IP65 (staub- und strahlwasserfest)
OptiCool®
-25 °C ... +60 °C

ca. 31 kg
468 / 613 / 242

Optional: RS232/RS485/Funk
Standard: 2-zeiliges Display
5 Jahre (Optional: 10 Jahre)
Optional: ESS®
Kompatibel z. B. mit Sunny Boy
Control, Sunny Beam, Sunny WebBox
und Sunny Portal

SMC 7000TL

7200 W
335 V - 700 V
350 V
500 V
700 V
22 A
< 10 %
4
Steckverbinder (MC oder Tyco)

ja
ja
Kurzschlussdiode

7000 W bei 40 °C

7000 W

31 A

< 4 %

220 V - 240 V

50 Hz

1

ja, Stromregelung

AC-Klemme

98 %

97,7 %

H5®Brücke (trafolos)
grid guard 2 (DIN VDE 0126-1-1)
1

IP65 (staub- und strahlwasserfest)
OptiCool®
-25 °C ... +60 °C

ca. 32 kg
468 / 613 / 242

Optional: RS232/RS485/Funk
Standard: 2-zeiliges Display
5 Jahre (Optional: 10 Jahre)
Optional: ESS®
Kompatibel z. B. mit Sunny Boy
Control, Sunny Beam, Sunny WebBox
und Sunny Portal

SMC 8000TL

8250 W
335 V - 700 V
350 V
500 V
700 V
25 A
< 10 %
4
Steckverbinder (MC oder Tyco)

ja
ja
Kurzschlussdiode

8000 W bei 40 °C

8000 W

35 A

< 4 %

220 V - 240 V

50 Hz

1

ja, Stromregelung

AC-Klemme

98 %

97,7 %

H5®Brücke (trafolos)
grid guard 2 (DIN VDE 0126-1-1)
1

IP65 (staub- und strahlwasserfest)
OptiCool®
-25 °C ... +60 °C

ca. 33 kg
468 / 613 / 242

Optional: RS232/RS485/Funk
Standard: 2-zeiliges Display
5 Jahre (Optional: 10 Jahre)
Optional: ESS®
Kompatibel z. B. mit Sunny Boy
Control, Sunny Beam, Sunny WebBox
und Sunny Portal